


**SOUS-VERRE  
ROND**

Support : **Papier**  
Impression : **Quadrichromie** (CMJN)

**NORMES À RESPECTER LORS DE LA PRÉPARATION DU FICHIER****OPTION « MISE AUX NORMES »**

*Si votre logiciel de mise en page ne vous permet pas de respecter les normes d'impression, nous vous conseillons de prendre l'option « Mise aux normes ».*

**FONDS PERDUS :**

Marges supplémentaires ajoutées aux dimensions du produit fini dans lesquelles il faut faire dépasser les couleurs et photos pour éviter les filets blancs sur le bord des pages après découpe.

**LIGNE DE ROGNE :**

Bords du produit une fois découpé aux dimensions commandées.

**DISTANCE DE SÉCURITÉ :**

Pour éviter que des éléments importants soient coupés, veuillez à garder une marge de sécurité interne au minimum de la norme indiquée.

**FICHER ATTENDU :** PDF ou JPEG.

**DIMENSIONS DU FICHIER :** à l'échelle du gabarit fourni.

**FONDS PERDUS :** voir le gabarit.

**DISTANCE DE SÉCURITÉ :** voir le gabarit.

**RÉSOLUTION :** 300 pixels/pouce.

**MODE COLORIMÉTRIQUE :** Quadrichromie (CMJN).

**POLICES DE CARACTÈRE & CONTOURS :**

Veillez à convertir les textes en tracés (vectorisation des polices). Nous recommandons de ne pas utiliser de textes inférieurs au corps 5 (1,5 mm environ) et de contours dont l'épaisseur est inférieure à 0,25 points (0,08 mm environ).

**CADRE SUR LES BORDS**

Nous déconseillons l'usage d'un cadre sur les bords de page. Ce dernier risque d'être mal centré en raison des tolérances de découpe. Si toutefois vous souhaitez en faire l'usage, veuillez à garder une épaisseur de 4 mm minimum après découpe.

**GABARIT**

*Veillez à bien **supprimer les repères** du gabarit une fois votre composition terminée.*

**IMPRESSION DU NOIR**

Pour éviter tous problème de repérage dû à la tolérance machine, nous conseillons de respecter les correspondances CMJN ci-dessous pour l'impression du noir.

	C	M	J	N	
• Textes et contours noirs :	0	0	0	100	%
• Aplat noir avec textes blancs :	60	0	0	100	%
• Aplat noir sans textes blancs :	30	30	30	100	%

**TAUX D'ENCRAGE**

La somme des valeurs CMJN ne doit pas dépasser 300% afin d'éviter que l'encre surcharge le papier et provoque des salissures (maculage).